

**ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**



ΣΕΙΡΑ BASIC

Η Επιδαπέδια βάση στήριξης φορτιστή αυτοκινήτου της σειράς Basic της CTC, είναι σχεδιασμένη για όλους τους τύπους φορτιστών της αγοράς. Το πρωτοποριακό design, η στιβαρή κατασκευή με κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικά υλικά (αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή), όπως επίσης και η Custom παραμετροποίηση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στις καλύτερες και πιο δυναμικές λύσεις της αγοράς.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BASIC SOUCO	BASIC LOGO	BASIC LOGO SOUCO
ΚΩΔΙΚΟΣ	761128	761118	761138
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΟΧΙ	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΟΧΙ	230V AC	230V AC
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΧΙ	12V DC	12V DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ	50Hz	50Hz

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ

LOGO	ΟΧΙ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC, PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC, PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ
------	-----	---	---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΥΓΡΑΣΙΑ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ	<2000μ	<2000μ	<2000μ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP44	IP44	IP44

ΓΕΝΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm
ΧΡΩΜΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1500 Υ x 350Π x 100Β	1500 Υ x 350Π x 100Β	1500 Υ x 350Π x 100Β
ΒΑΡΟΣ	25K	25K	25K

ΣΕΙΡΑ BASIC DOUBLE

Η Βάση επιδαπέδια στήριξης Φορτιστή αυτοκίνητου της σειράς BASIC DOUBLE της CTC , είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να τοποθετούνται πάνω της 2 φορτιστές αυτοκίνητου με κλήση 45ο και είναι συμβατή με όλους τους τύπους φορτιστών της αγοράς . Πρωτοποριακό design , στιβαρή κατασκευή αλουμινίου , ηλεκτροστατική βαφή , καθώς επίσης και η custom παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στις καλύτερες και πιο δυναμικές λύσεις της αγοράς.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	BASIC DOUBLE SUKO	BASIC DOUBLE LOGO	BASIC DOUBLE LOGO SUCCO
ΚΩΔΙΚΟΣ	761228	761218	761238
ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1	1	1
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TORX

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	ΟΧΙ	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	DSP-60-12 (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΟΧΙ	230V AC	230V AC
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΧΙ	12V DC	12V DC
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ	50Hz	50Hz

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ

LOGO	ΟΧΙ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC, PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΑΙΝΙΑ LED 12V DC, PLEXIGLASS ΛΕΥΚΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ
------	-----	---	---

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΥΓΡΑΣΙΑ	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°	-30° ΕΩΣ 50°
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ	<2000μ	<2000μ	<2000μ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP44	IP44	IP44

ΓΕΝΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΗΣ	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm	ΑΤΣΑΛΙ 10mm
ΧΡΩΜΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ RAL 7016
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1500 Υ x 500Π x 250Β	1500 Υ x 500Π x 250Β	1500 Υ x 500Π x 250Β
ΒΑΡΟΣ	25K	25K	25K

Ε Π Ι Δ Α Π Ε Δ Ι Ε Σ Β Α Σ Ε Ι Σ Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Φ Ο Ρ Τ Ι Σ Τ Η Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ



**ΣΙΜΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.**

Πύλου 91 & Σεργίων, 104 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 5120100
email: sales@simacom.gr
www.ctc-electronic.com